

BAGER'S UNIVERSSELLER HOLZREINIGER

SPEZIALREINIGER

Reinigt Holzoberflächen im Außenbereich schnell und effizient. Löst organische Verschmutzungen auf. Frischt vergrautes Holz sichtbar auf. Ideal als Vorbehandlung für die anschließende Holzpflege.



ERHÄLTICHE SETS

- 2x 1 L Set
- 2x 5 L Set

EIGNET SICH FÜR

- Holzoberflächen
- Terrassendielen
- Gartenmöbel
- WPC

ANWENDUNG

Vorbereitung: Groben Schmutz von der Oberfläche entfernen. Nicht zu behandelnde Flächen ggf. abdecken. Kann Metalle angreifen. Oberflächenverträglichkeit an unauffälliger Stelle testen. Nur saubere Sprühköpfe bzw. Drucksprüher verwenden.

Anwendung: Die zu reinigende Oberfläche gründlich mit dem HOLZREINIGER A einsprühen und vollständig benetzen. Anschließend auf die gleiche Weise den HOLZREINIGER B auftragen. Das Mittel mit einer Bürste oder Schrubber einarbeiten. Nach 5 - 15 Minuten Einwirkzeit mit Wasser abspülen und bei Bedarf mit Bürste nacharbeiten. Bei maschineller Anwendung die Fläche mit Einscheibenmaschine und geeignetem Reinigungspad abfahren. Anschließend mit klarem Wasser nachspülen.

Ergiebigkeit: ca. 4 - 10 m²/L (je 0,5 L pro Komponente)

Bitte beachten: Eventuell verbaute Aluminiumteile vorher abkleben oder entfernen. A & B zügig nacheinander, besser gleichzeitig auf die Oberfläche sprühen. Austrocknung vermeiden, bei starker Sonneneinstrahlung regelmäßig Wasser aufnebeln. Bei Kälte kann sich die Einwirkzeit verlängern. Nach der Anwendung von BAGER'S HOLZREINIGER mit geeigneten Pflegemitteln nachbehandeln. Werkzeuge/Maschinen und sonstige Arbeitsmittel nach Gebrauch gut spülen.

HANDHABUNG UND LAGERUNG

BAGER'S UNIVERSELLER HOLZREINIGER ist bei empfohlener Lagerung im Originalbehälter mindestens 24 Monate haltbar. An einem Platz lagern, der nur berechtigten Personen zugänglich ist. Lagerung kühl, dunkel und stehend. Hitze sowie Sonneneinstrahlung und Frost können die Wirksamkeit des Produkts beeinträchtigen. Geöffnete Gebinde innerhalb von 3 Monaten aufbrauchen. Entsorgung von Produktresten und Behältern gemäß den behördlichen Vorschriften.

SICHERHEITSVORKEHRUNGEN

Die üblichen Sicherheitsvorkehrungen beim Umgang mit Chemikalien sind zu beachten. Insbesondere sollten Schutzhandschuhe, Schutzbrille, Schutzkleidung und eine Maske getragen werden. Detaillierte Sicherheitshinweise findest du in den Sicherheitsdatenblättern für BAGER'S UNIVERSELLEN HOLZREINIGER A und B.

DISCLAIMER Diese Informationen wurden nach heutigem Stand unserer Kenntnisse erstellt. Sie stellen weder eine Zusicherung der Produkteigenschaften noch einen Rechtsanspruch dar. Aufgrund der vielfältigen Anwendungen und Bedingungen empfehlen wir stets eine Prüfung unserer Produkte für die vorgesehenen Anwendungen. Sicherheitsdatenblätter mit Sicherheitsvorkehrungen, die beim Umgang mit oder bei der Lagerung von BAGER-Produkten zu beachten sind, sind auf Anfrage erhältlich und werden in Übereinstimmung mit den geltenden Gesetzen bereitgestellt. Du solltest die entsprechenden Informationen zum Sicherheitsdatenblatt einholen und überprüfen, bevor du eines dieser Produkte verwendest. Für weitere Informationen wende dich bitte an die BAGER PARKETT GMBH.

MANUELLE ANWENDUNG

Die Komponenten werden mit Schrubber oder Bürste eingearbeitet.

MASCHINELLE ANWENDUNG

Einarbeitung der Komponenten bevorzugt mit exzentrisch arbeitenden Reinigungsmaschinen und entsprechenden Pads.

EMPFOHLEN: TWIN MAX

Benutzung von Sprühern mit Doppelkammersystem für die gleichzeitige Aufbringung beider Komponenten.

2 x 5 L Fassungsvermögen

Keine externe Stromquelle benötigt

Mobil durch zwei Rollen

Bis zu 200 m² pro Arbeitsgang reinigen



BAGER'S UNIVERSELLER HOLZREINIGER A

Inhaltsstoffe (gem. 1272/2008/EG)

Natriumhydroxid; (gem. 648/2004/EG) Nicht relevant.

Aussehen	Klar
Farbe	Farblos
Geruch	Charakteristisch/Lauge
Dichte	1,052 g/cm³
Dynamische Viskosität	11 mPa.s
pH	12 - 14

BAGER'S UNIVERSELLER HOLZREINIGER B

Inhaltsstoffe (gem. 648/2004/EG):

5 % - <15 % Bleichmittel auf Sauerstoffbasis

Aussehen	Wie Wasser
Farbe	Farblos
Geruch	Sehr schwach, charakteristisch
Dichte	1,026 g/cm³
Dynamische Viskosität	1,1 mPa.s
pH	3 - 4

Werte gemessen bei 20 °C